

SPECYFIKACJA ARGOM ARGP250W

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

TYP OGNIW	POLIKRYSTALICZNE SI
ILOŚĆ OGNIW	60
WYMIAR OGNIWA [mm]	156 x 156
MOC SZCZYTOWA [W]	250
SPRAWNOŚĆ MODUŁU [%]	15,4
SPRAWNOŚĆ OGNIWA [%]	17,1
NAPIĘCIE MOCY MAKSYMALNEJ [V]	32,82
NATĘŻENIE PRĄDU MOCY MAKSYMALNEJ [A]	7,93
NAPIĘCIE OBWODU OTWARTEGO [A]	38,7
PRĄD ZWARCIOWY [A]	8,47
TOLERANCJA MOCY [%]	0/+3
MAKSYMALNE NAPIĘCIE SYSTEMU [V]	1000
MAKSYMALNE ZNAMIONOWE ZABEZPIECZENIE [A]	15
DIODY BOCZNIKUJĄCE [szt.]	3

PARAMETRY TEMPERATUROWE

NOCT 800 W/m ² , 20°C, 1,5AM	45°C
TEMPERATUROWY WSPÓŁCZYNNIK NATĘŻENIA T _{cl}	+0,05% / °C
TEMPERATUROWY WSPÓŁCZYNNIK NAPIĘCIA T _{cV}	-0,32% / °C
TEMPERATUROWY WSPÓŁCZYNNIK MOCY T _{cP}	-0,40% / °C

PARAMETRY MECHANICZNE

WAGA [kg]	20
WYMIARY (D x S) [mm]	1648 x 992

PARAMETRY STOSOWANIA

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE	IEC 5400 Pa
KLASA STOSOWANIA	A

PROFIL RAMY

WYSOKOŚĆ [mm]	40
SZEROKOŚĆ SPODU [mm]	37
SZEROKOŚĆ FRONTU [mm]	15,5

AKCESORIA

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE [mm]	1000
RODZAJ ZŁĄCZY	MC4
GNIAZDO PRZYŁĄCZENIOWE	IP 67

KOLOR

TŁO	BIAŁE
OGNIWA	GRANATOWE
RAMA	SREBRNA

ARGOM GROUP Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła 10/4
05-500 Piaseczno
www.argom.pl
kontakt@argom.pl

**POLSKI PRODUCENT
PANELI PV**

PN-EN-ISO 9001:2009
PN-EN-ISO 14001:2005
BS OHSAS 18001:2007

